


# Como



## Como 100 Leerprofil

■ CO 100/...




**Beispiel:** CO 100/2000  
für 2000 mm Profillänge

## Como 120 Lichteinsatz mit Lamellenraster

- für direkte Beleuchtung
- EVG integriert
- dimmbar
- mit Lamellenraster
- Aluminiumreflektor
- symmetrische Lichtverteilung



Wattage	 575	EVG	EVG dimming 1-10V	Länge L
1 x 39 W		CO 120.139	CO 120.139 DIM/1-10	892 mm
1 x 54 W		CO 120.154	CO 120.154 DIM/1-10	1192 mm
1 x 80 W		CO 120.180	CO 120.180 DIM/1-10	1492 mm

## Como 130 Lichteinsatz mit Abdeckglas

- für direkte Beleuchtung
- EVG integriert
- dimmbar
- Abdeckglas satiniert
- Aluminiumreflektor
- symmetrische Lichtverteilung



Wattage	 577	EVG	EVG dimming 1-10V	Länge L
1 x 39 W		CO 130.139	CO 130.139 DIM/1-10	892 mm

## Como 140 Lichteinsatz NV-Halogen

- für direkte Beleuchtung
- elektronischer Trafo integriert
- Lichtköpfe über Kardangelenke in alle Richtungen beweglich



Wattage		Länge L
1 x max. 50 W	CO 140.500	96 mm
2 x max. 50 W	CO 141.500	186 mm
3 x max. 50 W	CO 142.500	276 mm

Schutzkl. I  
IP20  
230V/50Hz



 kg in ca.  
Angaben

■ silber